

Valvola a sfera 3 vie [**RB artt. 3500 (T) - 3600 (L)**] con sfera forata “T” o “L”, in ottone CW617N, con guarnizioni in PTFE+Viton, filettata F/F/F a passaggio totale, non idonea per solventi.

3 way brass ball valve CW617N [**RB artt. 3500 (T) - 3600 (L)**] seals in PTFE +Viton, threaded F/F/F, full bore “T” or “L” port, not suitable for use with solvents.

IN FASE D’ORDINE DEFINIRE LA POSIZIONE DELLA SFERA - PLEASE SPECIFY THE FLOW PATH WHILE ORDERING.



Art. 8P008300 (T)
Art. 8P008400 (L)

Con attuatore pneumatico doppio effetto serie 82.
With double acting pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	DA32	DA32	DA32	DA52	DA52	DA52	DA63	DA75
KIT	RI4022	RI4022	RI4022	RI4023	RI4023	RI4023	RI4024	RI4026

Art. 8P008500 (T)
Art. 8P008600 (L)

Con attuatore pneumatico semplice effetto serie 82.
With spring return pneumatic actuator series 82.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	SR52	SR52	SR52	SR63	SR63	SR63	SR85	SR100
KIT	RI3798	RI3798	RI3798	RI4025	RI4025	RI4025	RI4026	RI4026



Art. 8E028* (T)**
Art. 8E029* (L)**

Con attuatore elettrico serie 85.
With electric actuator series 85.

MISURA-SIZE	1/4”	3/8”	1/2”	3/4”	1”	1”1/4	1”1/2	2”
PN	30	30	30	30	16	10	10	10
ACT.	VB015	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030	VB060	VB060
KIT	RI3798	RI3798	RI3798	RI4023	RI4023	RI4023	RI4024	RI4024
12 V								
24 V								
100 - 240 V								

***	CODICE TENSIONE - VOLTAGE CODE	
12V AC/DC **+ 001**	24V AC/DC **+ 002**	100-240V AC **+ 004**